

Märkä- ja kuivaimurit

GWD 300 sarja

Laatua



jota odotat

Toimivuutta ja hyväksi todettua laatua



10 imurin sarjasta löydät helposti vaihtoehdot erilaisiin imurointi-tehtäviin

MODUULIRAKENNE JOUSTAVAAN IMUROINTIIN

GWD 300 märkä- ja kuivaimureiden sarjassa yhdistyy kaikki tekniset erinomaisuudet ja yksityiskohdat, jotka ovat tehneet Nilfisk-Advancesta arvostetun tuotemerkin siivouksen ammattilaisten keskuudessa ympäri maailman.

Kaikki mallit perustuvat moduuleihin, joten voit helposti muunnella imuria tarvittaessa. Verstasmallissa on liitäntä sähkötyökaluille, automaattinen on/off ja viivekytkin. Sarjaan kuuluu myös 35 ja 75 litran kestävä terässäiliömallit öljyn, noen tai muihin vaativiin imurointitehtäviin.

GWD 300 sarja tarjoaa käytännöllisen ja mutkattoman ratkaisun päivittäiseen imurointiin, ja sarjan imurit täyttävät lupauksemme vähentää siivouksen kokonaiskustannuksia.

Fiksu ratkaisu

- Imurisarja useimpiin päivittäisiin märän ja kuivan lian imurointitehtäviin
- Moduulirakenteen ansiosta helppoa ja joustavaa muuntelua
- Laatuominaisuudet antavat paremman tuottavuuden
- Verstasmalli sähkötyökalujen liitännällä, automaattinen on/off- ja viivekytkin
- Käyttäjystävällinen
- Helposti ja nopeasti purettavat koholaitteet ja suodattimet nopeuttavat puhdistusta
- Teräsmalli saatavana raskaampaan käyttöön. 35 tai 75 litran säiliö, isompi malli joko yhdellä tai kahdella imumootorilla



Kahva on käyttäjän mukaan säädettävä ja taittuu säilytykseen




Isot kiinnikkeet ergonomiseen ja helppoon käyttöön. Isommissa malleissa (50 & 70 litran mallit) kiinnikkeet on suunniteltu kaksitoimisiksi joka helpottaa moottoriosan irrotusta ja kiinnitystä



Säiliön tyhjennys helposti ja ergonomisesti tyhjenysletkun kautta (GWD 375)



Kompakti ja hyvin suunniteltu parkkiasento kahvalle ja välineille helpottavat säilytystä ja kuljetusta



Ergonominen ja säiliöön muotoiltu kahva tukee käyttäjää säiliötä tyhjenettäessä. (50 ja 75 L versiot)



Kahdesta isosta kantokahvasta saa tukevan otteen kannen nostoon. Johtoa on myös kätevä säilyttää kahvoissa

Käyttövarmoja vesi-imureita joihin voit luottaa

Imurit voidaan varustaa seuraavilla vaihtoehtoisilla varusteilla sopimaan erityisiin siivoustehtäviin:

- Synteettinen pölypussi kaikkiin malleihin
- HEPA suodatin
- Kasettisuodatin
- Turbosuulake (GD 320)
- Alumiiniputket
- Erikoisharjat
- Laaja valikoima lattiasuulakkeita
- Etusuulake (50 & 75 litran versiot)

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään kysymyksissä vaihtoehtoisista varusteista.

TEKNISET TIEDOT



	Yksikkö	GD 320	GWD 320	GWD 335	GWD 350	GWD 375	GWD 350-2	GWD 375-2
IP suojausluokka	-	-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nimellisteho	W	1350	1350	1350	1350	1350	2700	2700
Imuteho letkun päässä	W	280	280	280	280	280	425	425
Ilmavirta	l/sec	37	37	37	42	42	60	60
Alipaine suulakkella	kPa	22	22	22	22	22	22	22
Äänitaso (BS 5415)	dB(A)	62	64	64	64	64	66	66
Säiliötilavuus	litres	-	20	35	50	75	50	75
Pölypussin tilavuus	litres	10	13	17	30	34	30	34
Pääsuodattimen pinta-ala	cm ²	700	1350	1350	2260	2260	2260	2260
Pituus x leveys x korkeus	mm	44x41x57	44x41x57	44x41x72	64x60x89	64x60x100	64x60x89	64x60x100
Paino	kg	7,5	7,7	8	20	20,5	21,5	22

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

TEKNISET TIEDOT



	Yksikkö	GWD 320C	GWD 335C	GWD 335 Steel	GWD 375 Steel	GWD375-2
Liitin sähkötyökaluille	W	2000	2000	-	-	-
IP suojausluokka	-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nimellisteho	W	1350	1350	1350	1350	2700
Imuteho letkun päässä	W	280	280	280	280	425
Ilmavirta	l/sec	37	37	37	42	60
Alipaine suulakkella	kPa	22	22	22	22	22
Äänitaso (BS 5415)	dB(A)	64	64	64	64	66
Säiliötilavuus	litres	20	35	35	75	75
Pölypussin tilavuus	litres	13	17	17	34	34
Pääsuodattimen pinta-ala	cm ²	1350	1350	1350	2260	2260
Pituus x leveys x korkeus	mm	44x41x57	44x41x72	44x41x72	64x60x100	64x60x100
Paino	kg	9	9,5	8,5	21,5	23

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

www.nilfisk.fi



Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Puh.: 0207 890 600
Faksi: 0207 890 601
www.nilfisk.fi