

# Hyväksytty



## turvalliseen imurointiin

# Turvallinen tapa haitallisen pölyn poistamiseen



## PARASTA PUHTAUSTASOA PIENILLÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSILLA

Jos pöly on terveydelle haitallista, on oikean imurin valinta hyvin tärkeää. Vaikka pöly ei olisi terveydelle haitallista, aiheutuu monista pölyhiukkasista haittoja tai ärsytystä niille, jotka joutuvat niitä hengittämään. Tavallisia imureita ei ole suunniteltu käsittelemään vaarallista tai haitallista pölyä. Niissä ei ole oikeanlaista suodatusta eikä tiivistystä, jotta ne pystyisivät keräämään pienimmät ja vaarallisimmatkin hiukkaset talteen.

Nilfiskin teollisuusimureiden sarja on hyväksytty sekä "M" tai "H" pölyluokille. M on keskivaaralliselle pölylle ja H erittäin vaaralliselle pölylle. Lisäksi korkeatasoinen suunnittelu pitää käyttökustannukset alhaisina. Tästä syystä vaarallisen pölyn imurointia voidaan tehdä nopeasti, tehokkaammin, turvallisemmin ja edullisesti. Nilfisk IVB 3/5/7 tekee sen niin kuin pitääkin.

# Turvallinen imurointi turvallisempi työympäristö

- IVB imureita voidaan käyttää sekä märkiin että kuiviin materiaaleihin. Tämä laajentaa imurin käyttösovelluksia.
- Nilfisk IVB 3/5/7 imurit on varustettu ilmavirran tunnistimella ja äänimerkillä, joka ilmoittaa kun suodatin täyttyy tai tukkeutuu ilmavirran pudotessa alle 20 m/s.
- Käsityökaluja varten imureissa on virran ulosotto. Imurissa on automaattinen käynnistys/sammutus -toiminto, joka käynnistyy imurin suoraan käsityökalusta.
- Kaikki mallit on hyväksytty pölyluokissa "M" ja "H", ja imureihin on saatavana kolme eri pölypussijärjestelmää erityyppisille pölyille ja roskille.



Imuri voidaan helposti liittää suoraan käsityökaluihin, jolloin pöly saadaan poistettua kohteesta nopeammin ja tehokkaammin

Lisätietoa:  
[nilfisk-advance.fi](http://nilfisk-advance.fi)




Imuilman tehosäädin säätelee imutehoa ja vähentää alipainetta esim kun käsityökalu liitetään imuriin



Push & Clean suodattimen puhdistusjärjestelmä IVB 3:ssa takaa tasaisen ja jatkuvan imun mikä lisää suodattimen käyttöaikaa ja säästää käyttökustannuksia



Staattinen sähkövaraus purkautuu imuletkun liitinaukon ja maan välisen maadoitinsillan kautta. Tämä toiminto estää kipinämuodostuksen ja sähköiskut



Xtreme Clean suodatinteknologia IVB 5 & 7 malleissa on erittäin tehokas ja toimiva automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, tuottavuutta ja vähentää koneen käyttökustannuksia

# Suunniteltu turvalliseen imurointiin



Koska kaikki puhdistustehtävät eivät ole samanlaisia, Nilfisk-Advance tarjoaa laajan sarjan erikoisvarusteita. Näitä ovat mm. ulospuhallusilman pölyn talteenotto, vaativiin kohteisiin ja eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja pölypusseja, 38 mm letkuja, putkia ja suulakkeita. IVB 5:n taittuva kahva antaa ergonomista mukavuutta imuria kuljettaessa.



IVB teollisuusimureiden sarja on omaan liikkuville työntekijöille, kuten puusepille, rakentajille, putkimiehille ja niille, joiden tarvitsee pitää työympäristönsä työturvallisena.

## TEKNISET TIEDOT



	Yksikkö	IVB 3	IVB 5	IVB 7
IP suojausluokka		IPX4	IPX4	IPX4
Pölyluokka		M/H	M/H	M/H
Nimellisteho	W	1200	1200	1200
Imuteho imuputken päässä	W	270	270	270
Ilmavirtaus ilman letkua	l/sec	60	60	60
Äänipaine 1,5 m korkeudella (ISO 3744)	dB(A)	55.5	53.5	53.5
Alipaine max.	Kpa	23	23	23
Säiliön tilavuus	l	27	45	70
Pääsuodattimen tyyppi		PET/Cellulose	PET/Cellulose	PET/Cellulose
Pääsuodattimen pinta-ala	cm <sup>2</sup>	3000/10000	7800/8000	7800/8000
Liitântäköko	mm	38	38	38
Pituus x leveys x korkeus	cm	39x38x57	51x48x66	58x61x97
Paino	Kg	10.6	16.7	27.2

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.



Nilfisk-Advance Oy Ab  
Koskelontie 23 E  
02920 Espoo  
Puh.: 0207 890 600  
Faksi: 0207 890 601  
www.nilfisk.fi