



Teollisuusimuri- kuvasto



**Nilfisk
Advance**

setting standards

GM 80P



Pieni ja lujatekoinen pölynimuri

- kovaan käyttöön suunniteltu
- suuri 2100 cm² pääsuodatin
- kestävä ulkokuori alumiinia
- helppo liikuttaa

IVT 1000CR



Suorituskykyinen puhdistilaimuri

- voidaan puhdistaa autoklaavissa 121 °C, elintarvikelaatu
- täyttää ISO-standardin 5 puhdistilavaatimukset
- kolme lisävarustepakettia: autoklaavin kestävä, antistaattiset ja vakiovarusteet

GM 625/626/GM82



Teollisuusimuri yleiskäyttöön

- pölyn ja roskien poistoon kaikenlaisissa teollisuuskohteissa
- kompakti, luja rakenne
- kiinteä lattiasuutin isojen pinta-alojen imurointiin

IVT 2000/3000



Haastaviin imurointikohteisiin

- suorituskykyiset läpivirtausmoottorit
- saatavissa pölyluokissa L, M ja H
- myös vaaralliselle pölylle
- HEPA H 13 poistoilman suodatin lisävarusteena

GM/GS 83



Raskaille puhdistustöille

- ihanteellinen teollisuuskohteisiin, joissa paljon raskasta likaa
- tehokas ja hyvä suodatuskyky
- iso pölysäiliö, helppo tyhjentää alakautta

IW/ID 2050



Kuivan irtolian imurointiin

- takaisinpuhallusjärjestelmä estää suodattimen tukkeutumisen
- tehty kestäämään
- saranoitu moottoriosan kiinnitys helpottaa tyhjentämistä
- kytkimet sopivalla korkeudella

**Katso lisätietoja
nilfisk-advance.fi**

GM 80P

IVT 1000CR

GM 625/626

GM 82

IVT 2000/3000

GM/GS 83

IW/ID2050

- IP SUOJAUSLUOKKA	IP40	IP40	IP40	IP40	IP54	IP40	IP44
- PÖLYLUOKKA	L	M	L	L	L	L	-
- NIMELLISTEHO (W)	1200	1200	2400	2400	2000/3000	3600/2400	2200
- IMUTEHO IMUPUTKEN PÄÄSSÄ (W)	270	250	540	540	512/568	800/560	500
- ILMAVIRTAUS ILMAN LETKUA (L/S)	38	38	90	90	90/135	135/115	-
- ALIPAINE (kPa)	20	19,8	22,2	22,2	22	22,2/18,5	24,5
- ALIPAINE MAKSIMI (kPa)	20	19,8	22,2	22,2	-	22,2/18,5	24,5
- SÄILIÖN TILAVUUS (L)	12,25	12,5	46	46	46/100	69	50
- PÄÄSUODATTIMEN PINTA-ALA (CM ²)	2100	2100	6600/16000	6600	16600/24700	118500/14300	14400
- IMUAUKON HALKAISUJA (MM)	38	32	50	50	50/70	50	50
- PITUUSxLEVEYSxKORKEUS (CM)	39x30x41	30x30x63	92x58x80/92x58/103	70x47x77	92x74x113/96x71x117	79x72x110	78x54x117
- PAINO (KG)	5	7,8	50/55	28	81/99	53	50

IVB 2000/3000



Kuivan ja märän lian imurointiin

- ohivirtausmoottori
- pölyluokat L, M ja H
- helppo käyttää ja turvallinen
- monipuolisia varustepaketteja

Laaja valikoima teollisuusimureita teollisuuden eri tarpeisiin

- työkohteisiin myös ATEX-mallit
- keskuspölynpoistojärjestelmiin
- tavarankuljetusputkistoihin
- elintarvikekäyttöön
- puhdistiloihin
- lääketeollisuuteen

GB 726/826



Teollisuusimuri jatkuvaan käyttöön

- erinomainen suodatuskyky
- hiljainen käyntiäänänsä sisään rakennetun vaimentimen ansiosta
- 3-vaihemoottori jatkuvaan käyttöön

IV 022/040



Monikäyttöinen teollisuusimuri

- 3-vaihemoottori
- raskaan sarjan teho, silti helppo liikuteltavuus
- saatavana pölyluokissa L, M ja H sekä ATEX-malli
- nesteiden ja märän lian poistoon saatavana lisävarusteet

GB 833/933



Raskaaseen teollisuusimurointiin

- voittamaton suodatuskyky
- pitkäikäinen induktiomoottori
- sopii kaikkeen roskien poistoon pölystä lastuihin
- myös höyrykattiloiden puhdistukseen ja alipaineen aikaansaamiseen tuotantoprosesseissa

GB 1033



Huippuvahva liikuteltava teollisuusimuri

- ihanteellinen suurten pölymäärien poistoon pitkien matkojen päästä
- sopii yhtäaikaiseen imurointiin useassa kohteessa
- erinomainen imuteho ja suodatuskyky

IV 055/075



Kun tarvitset suorituskykyä

- 5,5 kw turbiini-imuri
- helppokäyttöinen
- tehokas kuivan lian poistaja
- raskaan sarjan imurointiin, kuten tiilen ja betonin valmistustiloissa
- lisävarusteena pölysäiliö ruostumattomasta teräksestä

IV 110/150



Voimakas imuri suuriin haasteisiin

- jatkuvakäyttöinen
- 150 litran pölysäiliö
- raskaan teollisuuden puhtaanapitoon
- suuri ilmavirtaus mahdollistaa jopa kuusi samanaikaista käyttäjää
- lisävarusteena ajastettu suodattimien puhdistus

IVB 2000/3000

GB 726/826

IV 022/040

GB 833/933

GB 1033

IV 055/075

IV 110/150

- IP SUOJAUSLUOKKA	IP54	IP55	IP55	IP55/IP54	IP54	IP55	IP55
- PÖLYLUOKKA	L	L	L	L	L	L	L
- NIMELLISTEHO (W)	2000/3000	1900/3000	2200/4000	3000/4000	5500	5500/7500	11000/15000
- IMUTEHO IMUPUTKEN PÄÄSSÄ (W)	500/543	480/670	675/970	670/1100	1350	1580/1865	2000/2670
- ILMAVIRTAUS ILMAN LETKUA (L/S)	90/135	86/87	84/100	87/197	190	165/205	205/335
- ALIPAIN (kPa)	22	14,7/22,5	21,5/27	22,5/14,7	22,5	28/28,5	30
- ALIPAIN MAKSIMI (kPa)	-	14,7/22,5	41/45	22,5/14,7	22,5	47	49/45
- SÄILIÖN TILAVUUS (L)	46/100	46	100	69	69	130/150	150
- PÄÄSUODATTIMEN PINTA-ALA (CM ²)	16600/24700	16000	17600	18500/41000	41000	36500	36500/54000
- IMUAUKON HALKAISIJA (MM)	50/70	50	50/70	50/70-100	100	70/50	70/100
- PITUUSxLEVEYSxKORKEUS (CM)	92x74x131/96x71x134	92x58x127	121x63x150	79x72x130/85x78x153	85x78x153	152x77x165/165x77x174	165x77x174
- PAINO (KG)	85/104	88/100	180/197	85/119	150	315/375	383/428

Haluamme auttaa Sinua



Nilfisk-Advancen tavoitteena on auttaa puhtaanapidon ammattilaisia kaikkialla maailmassa laajan tuotevalikoiman, ammattiosaamisen ja erinomaisten huoltopalvelujen avulla.

Siksi tuomme jatkuvasti uusia huipputuotteita markkinoille; viime vuonna yli 30 konetta. Ja lisää on luvassa! Kaikki tuotteemme edustavat ammattisiivouksen viimeisintä kehitystä, kuten myös tekniset ja logistiset palvelumme.

Ollaksesi tehokas puhtaanapidon ammattilainen, on sinun suoritettava työsi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun laitteesi ovat työympäristön huomioon ottavat, kevyesti liikkuvat, ketterät ja mahdollisimman hiljaiset, säästät aikaa ja rahaa. Näin työskentelet tuottavasti ja saat työpanoksestasi parhaan hyödyn.

Ostaessasi Nilfisk-Advance koneen otat askeleen kohti tehokkainta ja tuottavinta tapaa työtehtävissäsi. Halumme auttaa sinua asiakkaanamme menestymään, pitää myös meidät markkinajohtajana.



nilfisk-advance.fi



Nilfisk-Advance Oy Ab
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Puh. 0207 890 600
Fax 0207 890 601
www.nilfisk-advance.fi